

AAF、ABF 系列




規格

| 型號 | AAF1001 | AAF2002 | ABF2002 | ABF3003 | ABF4004 |
|------------|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 使用流體 | 空氣 | | | | |
| 壓力表口徑 | 1/8"PT | | 1/4"PT | | |
| 進、出氣接管口徑 | 1/8"PT | 1/4"PT | 1/4"PT | 3/8"PT | 1/2"PT |
| 保證耐壓力 | 15 Kg/cm ² | | | | |
| 最高使用壓力 | 10 Kg/cm ² | | | | |
| 周圍溫度與流體溫度℃ | -5~+60(無結凍狀態) | | | | |
| 過濾精度 | 標準為 40 μm: 青銅顆粒燒結 (5μm: 聚丙烯纖維) | | | | |
| 外殼防護裝置 | | | 標準裝置 | | |
| 濾水杯材質 | PC | | | | |

{AB 系列另有短杯較標準杯短 10mm 如有需求請洽詢業務人員}

符號



訂購碼

AAF 20 02 M
ABF 20 02 M □

本體規格
AAF10:1/8"PT
AAF20:1/4"PT
ABF20:1/4"PT
ABF30:3/8"PT
ABF40:1/2"PT


排水方式
空白: 差壓排水
AT: 自動排水

過濾精度
空白: 40μm
M : 5μm




接管口徑
01:1/8"PT
02:1/4"PT
03:3/8"PT
04:1/4"PT

外型尺寸圖


流量特性



AAF 系列



流量特性



ABF 系列

